H35
SERIA

GÜNTER GROSSMANN

3.5T 3M

WÓZKI WIDŁOWE DIESEL

W świecie logistyki i transportu liczy się nie tylko siła, ale także precyzja i niezawodność. Wózek widłowy H35 3.5T 3M to doskonałe rozwiązanie dla firm, które stawiają na efektywność oraz bezpieczeństwo pracy. Dzięki solidnej konstrukcji, mocnemu silnikowi i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, ten model spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Wyposażony w wydajny silnik Xinchang o mocy 36.8 kW przy 2500 obr./min, H35 3.5T 3M zapewnia płynną i dynamiczną pracę w każdych warunkach. Maksymalny moment obrotowy 190 Nm przy 1600-1800 obr./min gwarantuje odpowiednią moc do podnoszenia i przemieszczania ładunków do 3500 kg, co sprawia, że jest to sprzęt idealny do pracy w magazynach, centrach dystrybucyjnych czy na placach budowy. Jego maszt Duplex umożliwia podnoszenie ładunków na wysokość 300 cm, co ułatwia ich składowanie i transport.

Specyfikacja

Model	H35 3.5T 3M
Udźwig	3500 kg
Maszt	duplex
Hamulec	Pedał hydrauliczny
Silnik	Xinchang
Maksymalny moment obrotowy	190 Nm / 1600-1800 obr./min
Akumulator (napięcie / pojemność)	12V / 80Ah
Pojemność skokowa	2.85 L
Maksymalna siła uciągu	28 kN
Waga	4500 kg (bez ładunku)
Wysokość podnoszenia	3 m
Rodzaj opon	Pneumatyczne
Moc znamionowa	210 Nm przy 1600–1800 obr./min
Liczba cylindrów	36.8 kW / 2500 obr./min
Ilość cylindrów	3
Ciśnienie robocze	55 L
Ciśnienie robocze	18.5 Mpa
Średnica × skok tłoka	93 × 105 mm

Zakres pracy

Rozkład masy na osiach (peł.obciążenie, przód/tył)	7210 / 790 kg
Opony (przednie)	28 × 9-15–14PR
Rozstaw kół (przednie / tylne)	1005 / 984 mm
Maksymalna prędkość jazdy (pełne obciążenie)	19 km/h
Maks. prędkość podnoszenia (pełne obciążenie)	430 mm/s
Kąt nachylenia masztu (FR/RR)	8/10°
Prześwit przy środku ramy	130 mm
Rozkład masy na osiach (bez obciążenia, przód/tył)	1680 / 2820 kg
Opony (tylne)	6.50–10–10PR
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień	20%
Maksymalna prędkość jazdy (bez obciążenia)	19 km/h
Maks. prędkość podnoszenia (bez obciążenia)	560 mm/s
Minimalny promień skrętu	2570 mm

Główne wymiary

Długość całkowita (bez wideł)	2810 mm
Wysokość masztu w najwyższym położeniu	2075 mm
Rozstaw osi	1760 mm
Minimalna szerokość korytarza roboczego	2770 mm
Szerokość całkowita	1210 mm
Widły (Długość × Szerokość× Grubość)	1200 mm x 120 mm x 50 mm
Minimalna szerokość korytarza dla składowania pod kątem	4250 mm

GÜNTER GROSSMANN Jeleńska 54 13-230 Lidzbark woj. warmińsko mazurskie

Otwarte w godzinach
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
sobota: 8:00 - 13:00

biuro@gunter.pl 22 228 21 01